











配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	電気温水器

1	5
3	7
2	6
4	8

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	温水器用開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース	1φ2W			承認	検図	設計	製図		
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			2P2E		3P3E	2P2E 20A	2P2E 30A	P E A										
－	60 A GBU-63・1EC	22 B-1N	5 B-2N	(200V) (1H用) 1 B-2N	2	分電盤定格	(200V)	－	100 A GB-103KC	7 B-2N	1 B-2N	－	－	分電盤定格								
						60 A	30 A B-2N							100 A								
																		住宅用分電盤				
																		型式	MG36302DA38			
																		テンパール工業株式会社				
																		(電気温水器・IHクッキングヒーター・電灯・コンセント・蓄熱暖房器具)				

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
18	母線	銅板 100A容量(分岐50A容量)
19	蓄熱用漏電遮断器	100AF B,C, 5,0kA 30mA高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。