











配線孔寸法図

御 納 入 先			様
	符号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7		
	8		
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配 線 孔	ロックアウト式
	12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
	18	電線(端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 22mm ²
	19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）	日付	年	月	日			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A						承認	検図	設計	製図				
	(200V)					(200V) (1H用)	2					今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤			
	30A	75A	—	10	3	1													
	B-2N	GBU-73・1KC		B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社				型式	MG37142IB3L （電気温水器・IHクッキングヒーター用）		