











配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 22mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考	温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路				分岐開閉器数		付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図番			
	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	相線式		1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付承認	年	月	日					
	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A								検図	設計	製図					
	(200V)					(200V) (IH用)															
	30A	75A	－	14	3	1	2	－		定格電流	100A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤			
	B-2N	GBU-73.1KC		B-1N	B-2N	B-2N								テンパール工業株式会社				型式	MG37182IB3L （電気温水器・IHクッキングヒーター用）		