








・配線：L1(赤)-L2(黒)



配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	電線(分岐部端子台～主幹)	600V EM-1E 電線 8mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2,5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

	1	5	9	13	17
	3	7	11	15	19
溫水器	2	6	10	14	18
	4	8	12	16	20

備 考	リミッ ター ス ペ ー ス	主開閉器	温水器用開閉器	分岐開閉器数				付属機器取付 ス ペ ー ス	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器	配線用遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 ス ペ ー ス		相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	－	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	－	定格電流	100A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2							
		MG37182IB4C （電気温水器・IHクッキングヒーター用）																	
		型式																	
テンパール工業株式会社																			