











配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備 考	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	図 番			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			
	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A					承認	検図	設計	製図		
	(200V)					(200V)		定格電流	100 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	今本	羽生	品田	長力	
	20 A	75 A	-	28	5	1	2	-					住宅用分電盤			
	B-2N	GBU-731KC		B-1N	B-2N	B-2N						型式 MG373421B2L (エコキュート・IHクッキングヒーター用)				
											テンパール工業株式会社					