











配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	
3		7	
2		6	
4		8	

備 考		リミッター スペース		主開閉器 漏電遮断器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース		分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図 番							
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		有	3P2E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	PEA	増回路 スペース	2	—	相線式	1φ3W	材質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	定格電流 60A	色彩 マンセル 8GY9,7／0,2	日付 承認	年 月 日	検図	設計	製図	住宅用分電盤								
																							GBU-53・1EC	—	4	2	B-1N	B-2N	
																					テンパール工業株式会社	型式							MLG35062