



最大入線 38mm²

電線色	L ₁	N	L ₂	面
	赤	白	黒	

御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
17	端子台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台〜リミッター)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	蓄熱暖房器用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
22		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板	
1	5
3	7
2	6
4	8

備考	暖房器用開閉器	エコキュート用開閉器	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				分電盤定格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度	図番				
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器 2P2E (200V) GB-52EC	安全ブレーカ 2P2E (200V) B-2N	有	漏電遮断器 3P2E 50A GBU-531EC	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A B-1N	安全ブレーカ 2P2E 20A B-2N	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) B-2N	増回路 スペース 2	相線式 1φ3W	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	日付	年	月	日	住宅用分電盤		
										定格電流 60A			承認	検図	設計	製図	型式 MLG35062DA14L (エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)		
													テンパール工業株式会社						