











最大入線 38 mm²



御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台へリミッター)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	蓄熱暖房器用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
22		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	
3		7	
2		6	
4		8	

備 考	暖房器用開閉器	ＩＨキ－ト用開閉器	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単３中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 １３５Ｖ 定格過電圧動作時間 １秒以内	漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	相線式	１ φ ３ ｗ	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日						
	２Ｐ２Ｅ	２Ｐ２Ｅ		３Ｐ２Ｅ	Ｐ Ｅ	Ａ	２Ｐ１Ｅ ２０Ａ	２Ｐ２Ｅ ２０Ａ	２Ｐ２Ｅ ３０Ａ	定格電流	６ ０	Ａ	色 彩	マンセル ８ＧＹ９，７／０，２	承認	検図	設計				
	（２００Ｖ）	（２００Ｖ）		有						（２００Ｖ） （１Ｈ用）	２					今 本	羽 生	品 田	上 木	住 宅 用 分 電 盤	
	５ ０ ｈ	２ ０ ｈ	６ ０ ｈ		－	４	１	１	２						テンパール工業株式会社				型式	MLG36062DA14L （ＩＨキ－ト・１Ｈクッキングヒーター・蓄熱暖房器用）	
	GB-52EC	B-2N		GBU-63・1EC		B-1N	B-2N	B-2N													