

電線色

L₁

N

L₂

赤

白

黒

1φ3W
スペース

大型付属機器
取付スペース

11

15

1

636

320

910

118

115

561

260

197

14

12

13

170

320

606

34

68

110

7

3

4

256

18

17

16

1

2E

2E

御納入先

様

符号

部 分 品 名

備 考

1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース） スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 5 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 6 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	3 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板	
1	5
3	7
2	6
4	8

備 考

主幹用漏電遮断器
単3中性線欠相保護付
(過電圧検出リード線付)
定格動作過電圧 135V
定格過電圧動作時間 1秒以内

リミッター
スペース

有

主開閉器
漏電遮断器
3P2E

60A
GBU-63・1EC

一次送り回路
P E A

-

分 岐 開 閉 器 数

安全ブレーカ
2P1E 20A

6

安全ブレーカ
2P2E 20A

2

P E A

増 回 路
スペース

-

付属機器取付
スペース

有

分 電 盤 定 格

相線式
1φ3W

60A

キャビネット仕様(埋込形)

材 質
ボックス 銅板 t1.2
カバー 難燃性合成樹脂
(自己消火性)

色 彩
ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7
カバー マンセル 8GY9,7/0,2

尺度

日付

承認

今本

／

年 月 日

検図

羽生

設計

品田

製図

上木

図 番

住宅用分電盤

型式

MLG3608DF