



御納入先様		
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B.C. 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B.C. 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm <sup>2</sup> 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	部開口, 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
17		
18		
19		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板					
1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

配線孔寸法図

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 安全ブレーカ 2P1E 20A	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格	キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)	尺度	年 月 日	図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	60A GBU-63・1EC	1 B-1N	15 B-1N	6 B-2N		2	相線式 1φ3W 増回路 スペース 60A	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) マンセル 8GY9.7/0.2	日付 承認 検図 設計 製図	今本 羽生 品田 長力	住宅用分電盤	
										テンパール工業株式会社		型式	MLG36212F1