











ケース底面ノックアウト図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備 考		リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番				
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質 ボックス カバー 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		承認	検図	設計	製図			
			60A QBU-63・1EC	-	30 B-1N	6 B-2N	-	-		定格電流		60 A	色 彩 ボックス マンヒル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンヒル 8GY9,7/0,2	今本					羽生	品田	長力
														テンパール工業株式会社					型式	MLG3636F	