











回 路 銘 板							
1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住 宅 用 分 電 盤		
		3 P 2 E	P E A	2 P 1 E 20 A	2 P 2 E 20 A	P E A	定格電流		7 5 A	色 彩	マンセル 8 G Y 9.7 / 0.2	承認	検図	設計	製図				
		有	7 5 A	-	2 6	6	-		有				今本	羽生	上木	長力	型式	ML G 3 7 3 2 P	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内													テンパール工業株式会社						

御 納 入 先			様
	符 号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂	UL-94 V-2
2	母線	銅板	100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF	B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF	B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板	30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15	
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線	22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ノックアウト式	
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口,\\\\\\\\\\\\\\\\ 部ノックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18			
19	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。