

電線色

L₁

N

L₂

面

赤

白

黒

1φ3W

ス増

ベ回

ス路

ス増

ベ回

ス路

ス増

ベ回

ス路

11

1

10

9

146

2

2

300

150

296

2

25

59

2

3

4

13

2

5

6

280

130

10

46

46

46

46

23

23

18

83.5

12

14

スイッチボックス位置図

御納入先

様

符号

部 分 品 名

備 考

1

キャビネット

スチロール樹脂

2

母線

3

配線接続端子

4

配線用遮断器

30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付

5

充電部しゃへい板

6

200V切替板

銅板

7

8

9

回路銘板

キャビネットカバー表面に貼付

10

100-200V切替説明書

キャビネットカバー裏面に貼付

11

配線用ノックアウト

4 - 30 x 25

12

配線孔

13

本体取付穴

4 - φ4.5

14

スイッチボックス取付穴

5個用スイッチボックス取付可能

15

16

17

18

19

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328（住宅用分電盤）及びJWDS0007（住宅用分電盤）による。

＊住宅用としてご使用の場合は、別途主幹用として漏電遮断器を設置してください。

回 路 銘 板

1

2

3

4

5

6

備 考

リミッター
スペース

主開閉器

一次送り回路

分岐開閉器数

付属機器取付
スペース

分電盤定格

キャビネット仕様<露出形>

尺 度

／

図 番

—

A

—

3

—

1φ3W

材質 難燃性合成樹脂
(自己消火性)

日付

承認 検図 設計 製図

増設用分電盤

—

A

—

3

—

30A

マンセル
8GY9,7/0,2

母形 上木 井手 村尾

テンパール工業株式会社

型式 VC30331

1

—

VC30331

23-10-B