



スイッチボックス位置図

御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	
3	主幹用漏電遮断器	30AF B.C. 1.5kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B.C. 1.5kA
5	充電部しゃへい板	
6		
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10		
11	配線用ロックアウト	3 - 25 x 22
12	配線孔	
13	本体取付穴	4 - φ4.5
14	スイッチボックス取付穴	2個用スイッチボックス取付可能
15		
16		
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。  
 その他、細目は JISC8328 (住宅用分電盤) 及び JWDS0007 (住宅用分電盤) による。

回路銘板

主幹用漏電遮断器	1	2	3
----------	---	---	---

備考	分岐開閉器数				主開閉器 漏電遮断器	Lスペース	分電盤定格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度		図番	
	増回路 スペース	安全ブレーカ A2P2E 20A	安全ブレーカ 2P1E 20A	2P1E			相線式	1φ2W	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年月日		
1			2		30A		相線式	1φ2W	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年月日	住宅用分電盤	
							定格電流	30A	色彩	マンビル 10Y8.5/1	承認	検図		設計



型番 VG2302-11Z