



スイッチボックス位置図

御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	
3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2.5kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	
6		
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10		
11	配線用ロックアウト	4 - 30 x 25
12	配線孔	
13	本体取付穴	4 - φ4.5
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15		
16		
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
その他、細目は JISC8328 (住宅用分電盤) 及び JWDS007 (住宅用分電盤) による。



備考	リミッタースペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器	数	増回路 スペース	付属機器取付 スペース	分電盤定格	キャビネット仕様(露出形)	尺度	図番
		2P2E	P E A	安全ブレーカ 2PIE 20A	P E A	P E A		相線式 1φ2W	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	住宅用分電盤
		30A GB-2EC	-	3 BC-1HEA		1		定格電流 30A	色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	年月日	
								定格電圧 100V		承認 検図 設計 製図	型式 VGC23031S1

1	-	VGC23031S1
---	---	------------