








スイッチボックス位置図



御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	6 - 30 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
16		
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

備 考		リミッター スペース	主開閉器		一次送り回路		分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図 番														
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器				安全ブレーカ		安全ブレーカ		増 回 路 スペース	相線式		1 φ 3 W		材 質		難燃性合成樹脂 （自己消火性）		日付		年 月 日											
		3P2E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		P E A								承認		検図		設計		製図									
		—		60 A		—		6		2		2		—		定格電流		60 A		色 彩		マンセル 5Y9 / 0.5		近藤		羽生		尾崎		長力		住宅用分電盤	
				GBU-63・1EC				BC-1HEA		BC-2HEA														テンパール工業株式会社		型式		VGC36082					