



御納入先	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 30A容量 (分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2.5kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6		
7	リミッター取付板	.175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 8mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10		
11	配線用ロックアウト	5 - 30 x 25
12	配線孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
16		
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
 その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	2	3
主幹用漏電遮断器		4

スイッチボックス位置図

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺 度		図 番	
		漏電遮断器 2P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A		増回路 スペース	相線式	1φ2W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付		年 月 日
有		30 A GB-2EC	-	2	-		2	-	相線式 1φ2W 定格電流 30 A	材 質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色 彩 マンセル 5Y9/0.5	近藤	羽生	尾崎	長力	住宅用分電盤
											テンパール工業株式会社		型式	VLGC23022C	