



スイッチボックス位置図

| 御納入先 | 様           |                                   |
|------|-------------|-----------------------------------|
| 符号   | 部 分 品 名     | 備 考                               |
| 1    | キャビネット      | スチロール樹脂                           |
| 2    | 母線          | 銅板 30A容量 (分岐30A容量)                |
| 3    | 主幹用漏電遮断器    | 30AF B,C, 2.5kA 30mA高速形           |
| 4    | 配線用遮断器      | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付        |
| 5    | 充電部しゃへい板    | ポリプロピレン樹脂                         |
| 6    |             |                                   |
| 7    | リミッター取付板    | .175 x 75 x t15                   |
|      | リミッター用電線    | 600V EM-IE 電線 8mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9    | 回路銘板        | キャビネットカバー表面に貼付                    |
| 10   |             |                                   |
| 11   | 配線用ロックアウト   | 6 - 30 x 25                       |
| 12   | 配線孔         |                                   |
| 13   | 本体取付ネジ      | 4 - φ4 x 30                       |
| 14   | スイッチボックス取付穴 | 5個用スイッチボックス取付可能                   |
| 15   | 速結式アース中継端子  | M 5 x 2 , 速結端子10P                 |
| 16   |             |                                   |
| 17   |             |                                   |
| 18   |             |                                   |
| 19   |             |                                   |

カバー式外面操作形とする。  
 その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| 1        | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 主幹用漏電遮断器 |   | 4 | 6 | 8 |

| 備 考 | リミッター<br>スペース | 主開閉器<br>漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数        |                    |       | 付属機器取付<br>スペース | 分電盤 定 格     | キャビネット仕様 (露出・半埋込兼用形)      | 尺 度         | 図 番 |    |            |        |
|-----|---------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|-------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-----|----|------------|--------|
|     |               | 2P2E          | P E A  | 安全ブレーカ<br>2P1E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 20A | P E A | 増回路<br>スペース    | 相線式<br>1φ2W | 材 質<br>難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日付<br>承認    | 年   | 月  | 日          | 住宅用分電盤 |
|     | 有             | 30A<br>GB-2EC | -      | 6<br>BC-1HEA       | -<br>BC-2HEA       |       | 2              | 定格電流<br>30A | 色 彩<br>マンセル<br>5Y9/0.5    | 近藤          | 羽生  | 尾崎 | 長力         |        |
|     |               |               |        |                    |                    |       |                |             |                           | テンパール工業株式会社 |     | 型式 | VLGC23062C |        |