










御納入先
様



配線孔寸法図(///部開口)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属
a) 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
b) 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R
c) 変流器 φ17 (CT-17φA)
d) 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	(175×75)	定格電流	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番		
—	50 A	—	8	2	2	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	品名	住宅用分電盤	
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA								品番	YAG35102PC5 (ピークカット機能付)	