









御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8 付属
a) 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
b) 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R
c) 変流器 φ17 (CT-17φA)
d) 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース				定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図 設計 製図	図番	品名	品番
-	75A GBU-73-1HKC	-	10	4		2			-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)				住宅用分電盤	YAG37142PC5 (ピークカット機能付)