








御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)



- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R
- ③ 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A									
有	40 A GBU-53-1HEC	-	8	2		2	-	(175×75)	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		図番	品名	住宅用分電盤
									色彩	マンセル 8GY9.7/0.2				
									テンパール工業株式会社					
品番 YALG34102PC5 (ピークカット機能付)														