



配線孔寸法図(\\\\部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



- 1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑮回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ㉑回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

リミッター用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	リミッタースペース(木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース			定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂(自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	承認 検図 設計 製図	図番	
2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V)(IH用)	2P2E 30A		(175×75)						近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤
30A	有	60A	-	14	3	1	1	3	-						テンバー工業株式会社	品番	YALG36183IT2B3
BC-2NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS										(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)