










御納入先
様



配線孔寸法図(////部開口)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R

③ 変流器 φ17 (CT-17φA)

④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				増回路 スペース			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	図番		
	75A	-	14	4				2	-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2			品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA												品番	YALG37182PC5	