










御納入先
様



配線孔寸法図(////部開口)



- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R
- ③ 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	図番	品名	品番
有	75A GBU-73-1HKC	-	20 BC-1NA	6 BC-2NA		2	-	75A	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	図番	住宅用分電盤	YALG37262PC5