




1	5	9	13	17	21	25	29 イコキュート
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数					分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／		図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		図 番		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計			製図
	—	100A GBU-103-1KC	—	23 B-1N	5 B-2N	1 B-2N	1 B-2N	2					今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤	
													テンパール工業株式会社				型式	YG310292IB2B （エコキュート・IHクッキングヒーター用）