



御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量 (分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	///部開口, \\\部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子 10P
17		
18		
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA

カバー式外面操作形とする。
 その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	13	17	21	25	29	33	温水器
3	7	11	15	19	23	27	31		
2	6	10	14	18	22	26	30	34	
4	8	12	16	20	24	28	32	35	

備考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				分電盤定格	キャビネット仕様 (露出・半埋込兼用形)	尺度	図番									
				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	配線用遮断器	増回路 スペース	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年月日						
				2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 40A		定格電流	100A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図				
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	-	100A GBU-103-1KC	-	26	5	1	1	2					今本	羽生	品田	上木	住宅用分電盤 YG3103221B4B (電気温水器・IHクッキングヒーター用)			
				B-1N	B-2N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社 型式							