











御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 30A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2,5kA 30mA 高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7		
	8		
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配 線 孔	ノックアウト式
	12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17		
	18		
	19	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板	
1	5
3	7
2	6
4	8

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／		図 番			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		承認	検図	設計	製図
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定 格 電 流		3 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社							
	－	3 0 A GBU-3・1HEA	－	4 B-1 N	2 B-2 N		2	有					住宅用分電盤				型式	YG33062P	