








<エコキュート用回路>

・配線：L1(赤)-L2(黒)



配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	電線（分岐部端子台～主幹）	600V HIV 電線 φ2mm
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
エコキュート	3	7	
1	5	9	
	4	8	
2	6	10	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	分岐開閉器数					付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番		
		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日				
		3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A						承認	検図	設計	製図					
		－	40 A	(200V)	6	1	(200V) (IH用)		2	－	定格電流	60 A	色彩	マンセル 8GY9,7ノ0,2	①今本	②羽生	③品田	④長力	住宅用分電盤	
				GBU-53・1EC			B-2N				B-1N	B-2N	B-2N	型式 YG34082IB2C （エコキュート・IHクッキングヒーター用）						