



電線色	L ₁	N	L ₂	面
	赤	白	黒	

御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	////部開口, \\\部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
17		
18		
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA

カバー式外面操作形とする。
 その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

1	5	9	13	17 温水器
3	7	11	15	
2	6	10	14	18
4	8	12	16	19

備考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					分電盤定格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度		図番
		漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	配線用遮断器 2P2E 40A	増回路 スペース	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年月日	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	-	50A GBU-53-1EC	-	12 B-1N	3 B-2N	1 B-2N (200V) (IH用)	1 B-2N (200V) (温水器用)	2	相線式	1φ3W	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図 設計 製図	住宅用分電盤 YG35162IB4B (電気温水器・IHクッキングヒーター用)
テンパール工業株式会社													型式		