



配線孔寸法図

御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15		
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
17		
18		
19		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

1	3	5
2	4	6

備考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(露出形)		尺度 日付 承認	図番			
				安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A			相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		年	月	日	検図
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	-	60A GBU-63・1EC	-	4 B-1N	2 B-2N	-	-	-	定格電流	60A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤
												テンパール工業株式会社		型式	YG3606S		

1	-	YG3606S
---	---	---------